

Uchwyty spawalnicze TIG EXEOR

Wielofunkcyjne i ergonomiczne uchwyty
spawalnicze TIG EXEOR



Gama innowacyjnych uchwytów do spawania metodą TIG z serii Exeor została zaprojektowana z myślą o zapewnieniu doskonałej ergonomii i wyjątkowej wydajności w zastosowaniach spawalniczych TIG. Dzięki opcjom elastycznego korpusu palnika i wersji z regulacją prądu w rękojeści, uchwyty Exeor to wszechstronny wybór, który zapewnia wygodę we wszystkich zastosowaniach. Ich smukła, kompaktowa konstrukcja, ergonomiczny uchwyt z unikalnie wyprofilowanym wzorem ESAB i miękkimi strefami chwytu zapewniają bezpieczny i wygodny chwyt. Długi spust zapewnia naturalne, łatwe sterowanie palnikiem we wszystkich pozycjach dłoni.

Wybierz między chłodzeniem gazem lub chłodzeniem cieczą oraz różnymi wersjami korpusu palnika, aby dopasować je do swojego indywidualnego zastosowania.

- Ergonomicznie ukształtowana rękojeść ze strefami miękkiego chwytu
- Długi spust w standardzie ułatwiający dostęp i kontrolę
- Opcjonalny potencjometr do dodatkowej kontroli parametrów
- Dostępnych jest wiele różnych typów korpusów palnika
- Bezpośrednia łączność z maszyną TIG ESAB bez dodatkowej konfiguracji

Więcej informacji na esab.com.



Wybierz standardową wersję ze spustem zał/wył lub wersję z potencjometrem, aby uzyskać łatwy dostęp do regulacji parametrów spawania.

Zastosowania przemysłowe

- Przemysł lotniczy
- Motoryzacja
- Przemysł spożywczy
- Przemysł lekki
- Przemysł morski i instalacje morskie
- Petrochemia
- Rurociągi i instalacje rozdzielcze
- Przemysł energetyczny
- Produkcja cystern i zbiorników

Uchwyty spawalnicze TIG EXEOR

Dane techniczne		
	Exeor SR 17	Exeor SR 21
Znamionowy prąd spawania (10 min)	35% 130 A prądu zmiennego 170 A DC	100% 240 A prądu zmiennego 340 A DC
Zalecana elektroda Ø	0,5–2,4 mm	0,5–3,2 mm
Długość przewodu	4 m, 8 m	4 m, 8 m
Chłodzenie	Gaz	Ciecz

Dane do zamówienia			
Uchwyt	Chłodzenie	4 m	8 m
Exeor TIG SR 17	Gaz	0700026220	0700026221
Exeor TIG SR 17FX	Gaz	0700026222	0700026223
Exeor TIG SR 21	Ciecz	0700026290	0700026291
Exeor TIG SR 21FX	Ciecz	0700026292	0700026293
Wersje z regulacją dla urządzeń Rebel, Rogue ET i Renegade ET*			
Exeor TIG SR 17FX-R	Gaz	0700026236	0700026237
Exeor TIG SR 21-R	Ciecz	0700026294	0700026295
Exeor TIG SR 21FX-R	Ciecz	0700026296	0700026297

* Nie dotyczy Rebel EMP 215iC, Rogue ET180iP, Renegade ET 300iP.

FX = Elastyczna głowica, R = sterowanie na rękojeści

Informacje na temat części zużywających się znajdują się w oddzielnym arkuszu informacyjnym.



ESAB/esab.com

